

## DISPERSOL 8300

### Antincrostante

Protezione dei circuiti di raffreddamento aperti e semi-aperti

#### VANTAGGI

Il **Dispersol 8300** è un prodotto destinato al trattamento dei circuiti in cui le incrostazioni costituiscono il problema dominante.

- ♦ Forte effetto stabilizzante che permette di ritardare la soglia di cristallizzazione dei sali della durezza
- ♦ Azione fortemente disperdente, efficace a piccoli dosaggi
- ♦ Inibizione dei fenomeni corrosivi
- ♦ Mantenimento delle proprietà dei circuiti e della capacità di scambio termico
- ♦ Perfetta stabilità termica; non subisce il fenomeno dell'idrolisi
- ♦ Clorostabilità di tutti i componenti il Dispersol 8300

#### IMPIEGO

**Modalità:** iniezione per mezzo di una pompa dosatrice del prodotto puro (direttamente dal suo imballaggio) o diluito

**Dosaggio:** da 50 a 100 cm<sup>3</sup>/m<sup>3</sup> di acqua in circolo.

#### CARATTERISTICHE

**Formulazione:** fosfonati speciali e polimeri organici

**pH:** 4,4 ± 0,5

**Aspetto:** liquido paglierino

**Densità a 20 °C:** 1,07 ± 0,05 g/ml

**Controllo:** tenore in fosforo

**Solubilità in acqua:** completa

#### NORME DI UTILIZZO E DI CONFEZIONAMENTO

**Manipolazione:** si rimanda alla scheda di sicurezza. Adottare le principali precauzioni d'uso legate alla manipolazione dei prodotti chimici.

**Imballo standard in kg:** taniche da 25, fusti da 200, cisterne da 1000

**Conservazione:** al riparo dal freddo intenso e dal calore eccessivo.



Nonfood Compounds  
G5

*Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerate a garanzia di specifiche tecniche.*

rev 01/18