

STABILFLUID® 626

Antigelo - Anticorrosivo

Protezione dei circuiti di raffreddamento chiusi

VANTAGGI

Lo **Stabilfluid® 626** è uno speciale formulato liquido studiato appositamente per il trattamento dei circuiti di raffreddamento dei motori contro il gelo, nonché, dei circuiti chiusi.

- Particolarmente adatto per la protezione antigelo nelle installazioni di trattamento termico delle acque potabili, funzionanti come scambiatori di calore.
- Protezione contro la corrosione di molti metalli quali: acciaio, rame, bronzo, ottone, alluminio.
- Completa stabilità termica, non subisce alcun fenomeno di idrolisi.
- Non pericoloso secondo la legislazione europea relativa i preparati.
- Presentazione liquida che ne semplifica l'utilizzo.

IMPIEGO

Modalità: viene dosato nell'acqua del circuito tal quale, manualmente o utilizzando apposite pompe dosatrici.

Dosaggio: le esatte quantità di impiego vengono stabilite in funzione delle temperature in gioco. Per garantire i risultati richiesti attenersi alle indicazioni seguenti calcolate sul volume del circuito:

concentrazione prodotto 20% minimo per protezione fino a - 8 °C

concentrazione prodotto 30% minimo per protezione fino a -14 °C

concentrazione prodotto 40% minimo per protezione fino a -22 °C

concentrazione prodotto 45% minimo per protezione fino a -27 °C

Si consiglia di non eccedere i dosaggi suggeriti. In caso di applicazioni particolari il nostro personale tecnico fornirà il necessario supporto per il perfezionamento di un corretto ed appropriato trattamento.

CARATTERISTICHE

Formulazione:	propilenglicole, inibitori di corrosione	pH:	8,0 ± 1,0
Aspetto:	liquido da incolore a giallo	Densità a 20 °C:	1,04 ± 0,05 g/ml
		Solubilità in acqua:	completa

NORME DI UTILIZZO E DI CONFEZIONAMENTO

Manipolazione: si rimanda alla scheda di sicurezza. Adottare le principali precauzioni d'uso legate alla manipolazione dei prodotti chimici.

Imballo standard in kg: tanica da 25, fusto da 200, IBC da 1000.

Conservazione: negli imballi ben chiusi in un luogo riparato.

Durata di stoccaggio raccomandata: 2 anni.



Nonfood Compounds
G5

Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerate a garanzia di specifiche tecniche.

rev 10/18

"STABILFLUID" is a European registered brand owned by N.C.R. Biochemical S.p.A.

N.C.R. Biochemical S.p.A.