

STABILFLUID® 645

Condizionante circuiti chiusi

Per la protezione dei circuiti chiusi di raffreddamento e di riscaldamento

VANTAGGI

Lo **Stabilfluid® 645** è uno speciale formulato liquido a base di composti organici complessi, utilizzato per prevenire la formazione di incrostazioni, depositi e fenomeni corrosivi sulle superfici metalliche nei circuiti chiusi.

- Previene la corrosione nei confronti di metalli ferrosi e non ferrosi (compreso rame, leghe di rame e alluminio)
- Particolarmente indicato per sistemi multimetallici
- Impedisce la formazione di depositi e incrostazioni calcaree
- Previene la formazione di fouling organico
- Può essere impiegato indifferentemente con acque dure o addolcite
- Compatibile con soluzioni anticongelanti
- Non contiene cromati o altri composti tossici incompatibili con le leggi vigenti relative alle acque di scarico.

IMPIEGO

Modalità: deve essere addizionato all'acqua all'atto del riempimento del circuito, in seguito va mantenuto il giusto quantitativo in ciclo tramite dosaggio proporzionale da effettuarsi sull'acqua di reintegro.

Dosaggio: le quantità di impiego sono relative alle condizioni di esercizio dell'impianto ed al tempo di ricambio dell'acqua nel circuito. Indicativamente da 4 a 6 Kg per mc di acqua. Si consiglia di non eccedere i dosaggi suggeriti. In caso di applicazioni particolari il nostro personale tecnico fornirà il necessario supporto per il perfezionamento di un corretto ed appropriato trattamento.

CARATTERISTICHE

Formulazione:	a base di sali sodici organici complessi	pH:	7,7 ± 0,5
Aspetto:	liquido limpido ambrato	Densità a 20 °C:	1,12 ± 0,02 g/ml
Controllo:	tenore in acrilati	Solubilità in acqua:	completa

NORME DI UTILIZZO E DI CONFEZIONAMENTO

Manipolazione: si rimanda alla scheda di sicurezza. Adottare le principali precauzioni d'uso legate alla manipolazione dei prodotti chimici.

Imballo standard in kg: tanica da 25, fusto da 60 o da 225, IBC da 1100.

Conservazione: al riparo dal freddo intenso e dal calore eccessivo.



Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerate a garanzia di specifiche tecniche.

Rev

12/18

"STABILFLUID" is a European registered brand owned by N.C.R. Biochemical S.p.A.

-----N.C.R. Biochemical S.p.A.-----