

AP PRO PLUS

Filtro di protezione **AP-PRO PLUS** innovativo per la rimozione di particelle in sospensione, sabbia e metalli. Prodotto con corpo in Delrin, attacchi entrata/uscita posti su piastra ruotabile a 360°, vaso SAN trasparente, valvola di scarico in plastica. Il filtro è fornito completo di cartuccia filtrante in nylon lavabile. L'acqua entra nel filtro e attraversa la cartuccia dall'interno all'esterno e ne esce pulita. Girando in senso antiorario la manopola, si attiva il lavaggio con acqua ad alta velocità grazie al principio di funzionamento Venturi del cilindro plastico interno. L'acqua sporca fuoriesce dalla valvola di scarico. Per terminare l'operazione di lavaggio della cartuccia girare la manopola in senso orario. Durante l'operazione di pulizia non si interrompe la fornitura di acqua filtrata alla rete.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa	DELIRIN con flangia in ottone
Vaso	SAN trasparente
O-ring	NBR
Cartuccia	RLA-AP (Compresa)
Micron	89
Pressione Max.	10 bar max.
Pressione Min.	1,5 bar max.
Pressione di scoppio	40 bar max.
Temperatura min.	5 °C
Temperatura max	40 °C
Test invecchiamento	100.000 cicli da 0-10 bar



MANOMETRO
È possibile inserire il manometro sia in ingresso che uscita.



ATTACCHI entrata/uscita in ottone, ruotabile a 360°.

CODICE	MOD.	IN - OUT	PORTATA CONS. m³/h Δp = 0,2 bar	PORTATA MAX. m³/h Δp = 0,2 bar	DIMENSIONI A x B mm
A8000040	AP PRO PLUS	F 1"1/4	5,0	7,4	198 x 398h
A8000050	AP PRO PLUS	F 1"1/2	6,0	8,9	257 x 398h




MANOVRA PER LA PULIZIA

Ruotare 5 volte in senso antiorario la manopola posizionata nella parte superiore del filtro (A). La rotazione avvia l'aspirazione delle particelle trattenute sulla superficie interna del filtro e lo di scarico inferiore. Ruotare 5 volte in senso orario la manopola fino alla completa chiusura dello scarico inferiore. (B).



DIMENSIONI



ACCESSORI E RICAMBI



A800C020




A800I000



A800M010



SCATOLA



ACCESSORI/RICAMBI

	Cod.
Cartuccia RLA-AP PRO 1"1/4 - 1"1/2	A800C020
Chiave per vaso	A800I000
Manometro 0-16 bar MG 1/8" completo di kit	A800M010