

AP STD



Filtro di protezione di facile utilizzo e manutenzione, rimuove sabbia, metalli e particelle in sospensione.

Il filtro **AP-STD** è stato progettato per la filtrazione di acque potabili e industriali.

Prodotto con testa in ottone, vaso in SAN trasparente, valvola di scarico in ottone. Il filtro è fornito completo di cartuccia filtrante in Arnite con rete di poliestere lavabile. La versione HT è indicata per la filtrazione di acqua calda fino ad 80 °C ed è dotata di vaso in Trogamid e cartuccia con rete INOX. Il lavaggio della cartuccia avviene azionando il rubinetto posto nella parte inferiore del vaso.

La testata del filtro AP-STD è dotata di connessioni con filetto maschio, complete di raccordi girevoli per un'agevole installazione, nella parte superiore sono predisposti 2 attacchi da G1/8" che possono essere utilizzati per aggiungere 2 manometri.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa	Ottone
Vaso	SAN/Trogamid trasparente
O-ring	NBR/Viton
Cartuccia	RLA ECO/AC ECO HT (compresa)
Micron	89
Pressione Max.	1,6 bar max.
Pressione Min.	1,5 bar max.
Pressione di scoppio	640 bar max.
Temperatura min.	5 °C
Temperatura max.	40 °C - 80 °C
Test invecchiamento	100.000 cicli da 0 - 10 bar

CODICE	MOD.	VASO	IN - OUT	PORTATA CONS. m³/h Δp = 0,2 bar	PORTATA MAX. m³/h Δp = 0,2 bar	DIMENS. multiplo
A8000210	AP STD	SAN	M 1/2"	1,7	3,1	120 x 80 x 300h
A8000220	AP STD	SAN	M 3/4"	2,2	3,6	120 x 80 x 300h
A8000200	AP STD	SAN	M 1"	2,6	4,3	120 x 80 x 300h
A8000240	AP STD HT	TROGAMID	M 1/2"	1,6	3	120 x 80 x 300h
A8000250	AP STD HT	TROGAMID	M 3/4"	2,1	3,5	120 x 80 x 300h
A8000230	AP STD HT	TROGAMID	F 1"	2,5	4,2	120 x 80 x 300h



MANOVRA PER LA PULIZIA


Chiudere la valvola (1) posizionata sulla uscita del filtro (se presente). Aprire il rubinetto di scarico (2) per alcuni secondi. Chiudere il rubinetto di scarico (2) e riportare la valvola in uscita (1), in posizione iniziale (aperta).



SCATOLA



DIMENSIONI



ACCESSORI/RICAMBI

Cartuccia 89 micron filtro AP-STD / AP-Eco Aqua
Cartuccia 89 micron filtro AP-STD / AP-Eco Aqua Inox
Manometro R 1/8" D.40 0-16 attacco radiale cassa ABS

Cod.

A800C030
A800C040
AB060080



A800C030



A800C040



AB060080