

Cabinato Serie PEARL

Sistema di addolcimento cabinato con valvola elettronica automatica a rigenerazione Volume/Tempo. Bombola in materiale composito con liner in PE rivestito in fibra di vetro e resina epossidica.



Il **Cabinato Serie Pearl** realizzato interamente in Italia, unisce un moderno ed elegante design ad eccellenti performance pur non rinunciando a versatilità e funzionalità.

CLACK • valvola sicurezza salamoia e by-pass inclusi

CODICE	RESINE L.	INGOMBRO mm larg x prof. alt.	ATTACCHI pollici	CICL. MEDIA m³/°F	CONSUMO SALE kg	PORTATA l/h min. max. punta
MW-PRL8CVBP	8	345 x 525 660	3/4"	44	1,2	80 400 560
MW-PRL12CVBP	12	345 x 525 660	3/4"	66	1,8	120 600 840
MW-PRL18CVBP	18	345 x 525 1.125	3/4"	99	2,7	180 900 1.260
MW-PRL28CVBP	28	345 x 525 1.125	3/4"	154	4,2	280 1.400 1.960

RUNXIN • valvola sicurezza salamoia e by-pass inclusi

CODICE	RESINE L.	INGOMBRO mm larg x prof. alt.	ATTACCHI pollici	CICL. MEDIA m³/°F	CONSUMO SALE kg	PORTATA l/h min. max. punta
MW-PRL8RVBP	8	345 x 525 660	3/4"	44	1,2	80 400 560
MW-PRL12RVBP	12	345 x 525 660	3/4"	66	1,8	120 600 840
MW-PRL18RVBP	18	345 x 525 1.125	3/4"	99	2,7	180 900 1.260
MW-PRL28RVBP	28	345 x 525 1.125	3/4"	154	4,2	280 1.400 1.960

N.B. Cabinato nero su richiesta, aggiungere alla fine del codice una "N" (es. MW-PRL8CVBPN)

ACCESSORI/RICAMBI

Kit Valvola Clack WS1 con accessori
Kit Valvola Runxin F79 con accessori
Trasformatore Clack
Trasformatore Runxin
Bypass Clack WS1
Bypass Runxin

Cod.
KIT91A
KIT91B
V3186EU-06
RF09967
V3006
RF70D

Valvola sicurezza salamoia Clack
Valvola sicurezza salamoia Runxin
Generatore di Cloro Clack
Generatore di Cloro Runxin
Tubo scarico PVC

Cod.
AV125
RF09959
ARI00572
ARI00577
MW-PVC12X17

Valvole

VALVOLA CLACK WS1CI

- Valvola di controllo adatta per sistemi automatici residenziali di addolcimento;
- Microprocessore a stato solido con settaggio di facile accesso dal pannello frontale;
- 4 modalità di rigenerazione: volumetrico immediato, volumetrico ritardato, cronometrico ritardato o a differenza di pressione;
- Programmazione con unità di misura ppm, gradi francesi, gradi tedeschi o metri cubi;
- Conserva la configurazione e i dati in una memoria non volatile;
- Batteria di emergenza al litio con autonomia di 24 ore;
- Certificata secondo gli standard NSF/ANSI 44,61 e 372;
- Miselatore di durezza integrato;
- Alimentazione elettrica 230 V 50/60 Hz;
- Pressione di esercizio min. 1,4 bar - max. 8,6 bar;
- Temperatura min. 4 °C - max. 43 °C.



VALVOLA RUNXIN F79B-LCD

- Valvola elettronica volumetrica programmabile multilingua, indicata per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali;
- Corpo valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Principio di funzionamento basato su 2 dischi ceramici ad altissima precisione;
- Ampio display LCD retroilluminato;
- Indicatore di mancata alimentazione elettrica;
- Blocco pulsanti automatico;
- Miselatore di durezza integrato;
- Alimentazione elettrica 230 V 50 Hz;
- Pressione di esercizio min. 1,5 bar - max. 6 bar;
- Temperatura min. 5 °C - max. 50 °C;
- Range capacità resina da 5 a 40 litri.

