

FILTRO CHIARIFICATORE AL QUARZO

L'acqua può contenere impurità di vario tipo: corpuscolari, ad esempio sabbia, o colloidali come limo ed argilla. Queste impurità possono danneggiare i componenti e gli utilizzatori degli impianti idraulici: lavatrici, lavastoviglie, caldaie, rubinetti, valvole, misuratori di pressione ecc.. È necessario quindi provvedere a una filtrazione. In caso di impurità esclusivamente corpuscolari possono essere sufficienti dei filtri a cartuccia, mentre per impurità colloidali sono necessari filtri multistrato a sabbia quarzifera di varia granularità.

I filtri a sabbia sono realizzati con questo criterio ed hanno un multistrato di sabbia quarzifera di tipo permanente. Per eliminare le impurità trattenute dalla sabbia, il filtro provvede automaticamente ad effettuare dei controlavaggi.

La testata del filtro è dotata di una scheda elettronica che misura il tempo di funzionamento e periodicamente avvia le operazioni di pulizia.

VALVOLA CLACK WS1TC

- Valvola di controllo adatta per sistemi automatici di filtrazione dell'acqua;
- Display LCD a 4 cifre multifunzione con indicatore di stato;
- Microprocessore a stato solido con settaggio di facile accesso dal pannello frontale;
- Configurazione della rigenerazione da 1 a 99 giorni;
- Batteria di emergenza al Litio con autonomia di 8 ore;
- Certificata secondo gli standard NSF/ANSI 44,61 e 372;
- Alimentazione elettrica 230 V 50/60 Hz;
- Pressione di esercizio min. 1,4 bar - max. 8,6 bar;
- Temperatura min. 4 °C - max. 43 °C.

CODICE	QUARZO kg	INGOMBRO diam. x h mm	ATT.	PORTATA MEDIA lt / h
MW-FLCH40CT	40	207 x 1.317	1"	400
MW-FLCH75CT	75	258 x 1.578	1"	500
MW-FLCH120CT	120	335 x 1.562	1"	800
MW-FLCH170CT	170	360 x 1.842	1"	1.000
MW-FLCH215CT	215	410 x 1.835	1"	1.200
MW-FLCH280CT	280	464 x 1.857	1"	1.600
MW-FLCH360CT	360	615 x 2.103	1"1/4	2.200

ACCESSORI/RICAMBI

Valvola Clack WS1TC
Trasformatore Clack
Bypass Clack
Tubo scarico PVC

Cod.

VITCBTZ-03
V3186EU-06
V3006
MW-PVC12X17

