

Cabinato Serie SLIM

Sistema di addolcimento cabinato con valvola elettronica automatica a rigenerazione Volume/Tempo. Bombola in materiale composito con liner in PE rivestito in fibra di vetro e resina epossidica.



Cabinato serie Slim,
realizzato interamente in Italia, permette
di sfruttare al meglio i pochi spazi a disposizione.

CLACK • valvola sicurezza salamoia e by-pass inclusi

CODICE	RESINE L.	INGOMBRO mm larg x prof.	alt.	ATTACCHI pollici	CICL. MEDIA m ³ /°F	CONSUMO SALE kg	PORTATA l/h		
							min.	max.	punta
MW-SLM12CVBP	12	320 x 500	610	3/4"	66	1,8	120	600	840
MW-SLM18CVBP	18	320 x 500	790	3/4"	99	2,7	180	900	1.260
MW-SLM28CVBP	28	320 x 500	1.070	3/4"	154	4,2	250	1.400	1.960

RUNXIN • valvola sicurezza salamoia e by-pass inclusi

CODICE	RESINE L.	INGOMBRO mm larg x prof.	alt.	ATTACCHI pollici	CICL. MEDIA m ³ /°F	CONSUMO SALE kg	PORTATA l/h		
							min.	max.	punta
MW-SLM12RVBP	12	320 x 500	610	3/4"	66	1,8	120	600	840
MW-SLM18RVBP	18	320 x 500	690	3/4"	99	2,7	180	900	1.260
MW-SLM28RVBP	28	320 x 500	1.070	3/4"	154	4,2	280	1.400	1.960

ACCESSORI/RICAMBI

Cod.

Kit valvola Clack WS1 con accessori
Kit valvola Runxin F79 con accessori
Trasformatore Clack
Trasformatore Runxin
Bypass Clack WS1
Bypass Runxin
Valvola sicurezza salamoia Clack
Valvola sicurezza salamoia Runxin
Generatore di Cloro Clack
Generatore di Cloro Runxin
Tubo scarico PVC

KIT91A
KIT91B
V3186EU-06
RF09967
V3006
RF70D
AV125
RF09959
ARI00572
ARI00577
MW-PVC12X17

Valvole

VALVOLA CLACK WS1CI

- Valvola di controllo adatta per sistemi automatici residenziali di addolcimento;
- Microprocessore a stato solido con settaggio di facile accesso dal pannello frontale;
- 4 modalità di rigenerazione: volumetrico immediato, volumetrico ritardato, cronometrico ritardato o a differenza di pressione;
- Programmazione con unità di misura ppm, gradi francesi, gradi tedeschi o metri cubi;
- Conserva la configurazione e i dati in una memoria non volatile;
- Batteria di emergenza al litio con autonomia di 24 ore;
- Certificata secondo gli standard NSF/ANSI 44,61 e 372;
- Miselatore di durezza integrato;
- Alimentazione elettrica 230 V 50/60 Hz;
- Pressione di esercizio min. 1,4 bar - max. 8,6 bar;
- Temperatura min. 4 °C - max. 43 °C.



VALVOLA RUNXIN F79B-LCD

- Valvola elettronica volumetrica programmabile multilingua, indicata per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali;
- Corpo valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Principio di funzionamento basato su 2 dischi ceramici ad altissima precisione;
- Ampio display LCD retroilluminato;
- Indicatore di mancata alimentazione elettrica;
- Blocco pulsanti automatico;
- Miselatore di durezza integrato;
- Alimentazione elettrica 230 V 50 Hz;
- Pressione di esercizio min. 1,5 bar - max. 6 bar;
- Temperatura min. 5 °C - max. 50 °C;
- Range capacità resina da 5 a 40 litri.

