

DEBATTERIZZATORI INDUSTRIALI A RAGGI UV



- Apparecchiatura per la disinfezione dell'acqua in sistemi di trattamento civili e industriali;
- Camera di sterilizzazione in AISI 304 lucidato;
- Oblò di controllo e raccordo di scarico;
- Completo di 2 clip di fissaggio e 2 raccordi a gomito;
- Sistema di alimentazione e accensione a circuito elettronico, completo di contatore ed interruttore;
- Completo di led di segnalazione avaria e cicalino di allarme sonoro;
- Spia di alimentazione;
- Guaina per lampada quarzo;
- Pressione di esercizio massima pari a 7 bar;
- Range di temperatura da 2 °C a 40 °C;
- Alimentazione elettrica 230V - 50Hz;
- Irraggiamento > 40 mj/cm²;
- Durata lampada 10.000 ore;
- Grado di protezione IP43;
- Installazione orizzontale.

CODICE	PORTATA max. l/h	LAMPADE	CONSUMO Watt	ATTACCO	Ø CAMERA mm	LUNGHEZZA mm
HA350	1.810	1	29	3/4" M	114	710
HA355	2.720	1	40	1" M	133	940
HA360	3.400	1	65	1" M	133	940
HA365	4.536	1	65	1 1/2" M	160	940
HA370	5.443	1	80	1 1/2" M	160	940
HA375	7.938	1	100	2" M	160	1.235
HA380	10.200	1	120	2" M	160	1.235
HAL320	Lampada Ricambio Cod. HA350					
HAL325	Lampada Ricambio Cod. Ha355					
HA510	Lampada Ricambio Cod. Ha360-365					
HA512	Lampada Ricambio Cod. HA370					
HA514	Lampada Ricambio Cod. HA375					
HA516	Lampada Ricambio Cod. HA380					

N.B.: Versione in AISI 316L su richiesta