

FILTRO DEFERRIZZATORE-ADDOLCITORE

Il filtro **Deferrizzatore-Addolcitore** è stato appositamente studiato per eliminare ferro, manganese, durezza e ammoniaca con un solo elemento filtrante.

Questo processo avviene grazie al mezzo filtrante "ECOMIX", una miscela di 5 differenti materiali di alta qualità opportunamente proporzionati tra loro, di origine naturale e sintetica. Si usa come una normale resina per addolcimento ed è rigenerabile con cloruro di sodio (NaCl). Consigliato per acque aventi contenuto di ferro inferiore a 6 PPM e manganese inferiore a 1 PPM, può lavorare con acque aventi fino a 15 PPM di ferro, 3 PPM di manganese, 50 °F di durezza e 4000 Mg/L di TDS; in queste condizioni si consiglia di effettuare una preossidazione in un serbatoio per poi rilanciare l'acqua nel filtro.

VALVOLA CLACK WS1TC

- Valvola di controllo adatta per sistemi automatici residenziali di addolcimento;
- Microprocessore a stato solido con settaggio di facile accesso dal pannello frontale;
- 4 modalità di rigenerazione: volumetrico immediato, volumetrico ritardato, cronometrico ritardato o a differenza di pressione;
- Programmazione con unità di misura pom, gradi francesi, gradi tedeschi o metri cubi;
- Conserva la configurazione e i dati in una memoria non volatile;
- Batteria di emergenza al Litio con autonomia di 24 ore;
- Certificata secondo gli standard NSF/ANSI 44,61 e 372;
- Miscelatore di durezza integrato;
- Alimentazione elettrica 230 V 50/60 Hz;
- Pressione di esercizio min. 1,4 bar - max. 8,6 bar;
- Temperatura min. 4 °C - max. 43 °C.
- Valvola sicurezza salamoia inclusa



CODICE	RESINE lt	INGOMBRO mm colonna	INGOMBRO mm tino sale	ATT.	CICL. MEDIA m³/°F	CONSUMO SALE kg	PORTATA MEDIA l/h
MW-FLADDF20CV	20	207 x 1.317	380 x 970	3/4"	70	2	800
MW-FLADDF36CV	36	258 x 1.578	380 x 970	1"	126	3,6	1.200
MW-FLADDF48CV	48	308 x 1.521	380 x 970	1"	168	4,8	1.600
MW-FLADDF72CV	72	360 x 1.842	565 x 834	1"	252	7,2	2.200
MW-FLADDF96CV	96	410 x 1.835	565 x 834	1"	336	9,6	3.000

ACCESSORI/RICAMBI

Cod.

Kit valvola Clack WS1 con accessori
Trasformatore Clack
Bypass Clack
Valvola sicurezza salamoia Clack
Tubo scarico PVC

KIT91A
V3186EU-06
V3006
AV125
MW-PVC12X17