

FILTRO AI CARBONI ATTIVI

L'acqua può contenere cloro ed altre sostanze chimiche, causa di cattivi odori e sapori. Per rimuovere queste sostanze sono necessari filtri decoloratori a carboni attivi. I filtri sono realizzati con questo criterio ed hanno un letto filtrante di carboni attivi di origine vegetale. I carboni sono selezionati in modo da massimizzare la superficie interna a contatto con l'acqua e la porosità, con l'obiettivo di assorbire un'elevata quantità delle sostanze chimiche presenti in acqua. Per eliminare le sostanze trattenute, il filtro provvede automaticamente ad effettuare dei controlavaggi.

La testata del filtro è dotata di una scheda elettronica che misura il tempo di funzionamento e periodicamente avvia le operazioni di pulizia. Se l'acqua è destinata ad uso potabile è obbligatorio montare, a valle del filtro, un sistema di disinfezione a raggi ultravioletti o a dosaggio di cloro.



VALVOLA CLACK WS1TC

- Valvola di controllo adatta per sistemi automatici di filtrazione dell'acqua;
- Display LCD a 4 cifre multifunzione con indicatore di stato;
- Microprocessore a stato solido con settaggio di facile accesso dal pannello frontale;
- Configurazione della rigenerazione da 1 a 99 giorni;
- Batteria di emergenza al Litio con autonomia di 8 ore;
- Certificata secondo gli standard NSF/ANSI 44,61 e 372;
- Alimentazione elettrica 230 V 50/60 Hz;
- Pressione di esercizio min. 1,4 bar - max. 8,6 bar;
- Temperatura min. 4 °C - max. 43 °C.



CODICE	CARBONE kg	INGOMBRO diam. x h mm	ATT.	PORTATA MEDIA lt / h
MW-FLCB15CT	15	258 x 1.319	1"	600
MW-FLCB25CT	25	308 x 1.521	1"	800
MW-FLCB44CT	44	360 x 1.842	1"	1.200
MW-FLCB62CT	62	464 x 1.857	1"	2.000
MW-FLCB75CT	75	615 x 2.103	1"	2.500
MW-FLCB100CT	100	615 x 2.103	1"1/2	3.000

ACCESSORI/RICAMBI

Valvola Clack WS1TC
Trasformatore Clack
Bypass Clack
Tubo scarico PVC

Cod.

VITCBTZ-03
V3186EU-06
V3006
MW-PVC12X17