

LINEA MINI

Linea di contenitori per cartucce di piccole dimensioni appositamente progettati per spazi di installazione ridotti e per portate minime.

Tutti i contenitori vengono forniti senza cartuccia con testata di colore bianco e vaso trasparente. I modelli **MICRO** e **MINI** grazie alla singolare forma della testa consentono l'applicazione anche direttamente a parete e sono particolarmente indicati per trattamenti su piccoli elettrodomestici e impianti dove la richiesta d'acqua è minima. Il modello **NET** è ideato per le installazioni verticali ed è adatto per gestire piccole portate.

Può essere applicato a tubi di raccordo, idropulitrici, distributori di bevande.



Cartuccia non inclusa



CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa	PP caricato senza inserti ottone
Vaso	SAN trasparente
O-ring	NBR 70 SH A
Temperatura esercizio	5 °C - 50 °C min./max.
Portata a vuoto 2 bar:	
AQUA MINI e AQUA MICRO	1/4" 30 l/min. - 3/8" 47 l/min.
Pressione garantita:	
Pressione max. esercizio (Pe)	10 bar
Prove interne:	
Pressione media rottura	35 bar
Prova ciclica	100.000 cicli da 0-10 bar

CODICE	MOD.	IN - OUT	DIMENSIONI AxB mm	QUANTITÀ
A8030330	MICRO VT	1/4" F	58 x 88	50
A8030340		3/8" F		
A8030230	MINI VT	1/4" F	58 x 135	28
A8030240		3/8" F		



Cartuccia non inclusa

AQUA NET

CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa	PP caricato senza inserti ottone
Vaso	SAN trasparente
O-ring	NBR 70 SH A
Temperatura esercizio	5 °C - 50 °C min./max.
Portata a vuoto 2 bar:	3/4" 60 l/min.
Pressione garantita:	
Pressione max. esercizio (Pe)	10 bar
Prove interne:	
Pressione media rottura	35 bar
Prova ciclica	100.000 cicli da 0-10 bar

CODICE	MOD.	IN - OUT	DIMENSIONI AxB mm	QUANTITÀ
A8030110	AQUA NET V/T	3/4" F x 3/4" M	Ø60 x 1.412	28