

OSMO FRIGO TOP



OSMO TOP

La serie **OSMO FRIGO TOP** sfrutta il processo di filtrazione mediante osmosi inversa che ad oggi rappresenta la più valida ed efficiente tecnica nella filtrazione dell'acqua domestica. L'elevata precisione di filtrazione consente l'eliminazione della totalità delle sostanze contaminanti, quali virus e batteri, riducendo inoltre il livello di minerali solidi disciolti quali: nitrati, solfati, carbonati e sodio. Il risultato è un'acqua cristallina, pura e sicura. I sistemi osmosi sono studiati specificatamente per l'installazione nelle cucine domestiche, sono compatti, efficienti e di facile installazione.

Il kit comprende: testa filtro, filtro BASIC 250 AG e kit CO₂ (esterni).



RIVER TOP



CODICE	DIMENSIONI mm
MW-OSMOTOP-NFG	27,5 x 46,5 x 45

CODICE	DIMENSIONI mm
MW-RIVERTOP-NF	20 x 43 x 42
MW-RIVERTOP-NFG	20 x 43 x 42

Si raccomanda:

- Sostituzione delle cartucce almeno una volta ogni 12 mesi
- Installazione di un riduttore di pressione a monte dell'impianto, tarato a 3 bar (non incluso)

ACCESSORI/RICAMBI

	Cod.
Filtro Refiner 250 AG 10.000 L.	R11940
Filtro Refiner 350 AG 15.000 L.	R11941
Filtro Refiner 500 AG 35.000 L.	R11942
Testa attacchi laterali automatici 8 mm	810097
Filtro in line carb. attivo argentizzato granulare	260280
Filtro in line sedimenti 2,5"x12" 5 micron	260281
Membrana TFC-180 GDP (BASIC, SLIM, GAS, NFG)	T05070
Membrana 200 GDP (RIVER)	032006-001-F437

	Cod.
Bombola CO ₂ usa e getta 600 g	H0089-600G
Riduttore CO ₂ per usa e getta con manometro	RI-XS27260
Bombola CO ₂ in Acciaio 2 kg	H0090-2KG
Bombola CO ₂ in Acciaio 4 kg	H0090-4KG
Bombola CO ₂ in Acciaio 10 kg	890087
Riduttore CO ₂ per ricaricabile con 2 manometri	RI-41006
Kit igienizzante per Quick e River Top	TYFON