

OSMO FRIGO



OSMO BASIC, SLIM e GAS



OSMO NFG



RIVER



La serie **OSMO FRIGO** sfrutta il processo di filtrazione mediante osmosi inversa, che ad oggi rappresenta la più valida ed efficiente tecnica nella filtrazione dell'acqua domestica.

Viene proposto in 6 diverse configurazioni:

OSMO BASIC, SLIM e GAS sono sistemi ad osmosi inversa sottolavello o sottozoccolo a produzione diretta.

Gli apparecchi sono dotati di contaltri sul permeato che ricorda di effettuare la manutenzione (consigliato 5.000 L); filtro a sedimenti filtro a carbone argentizzato interni; sonda anti-allagamento, flussaggio automatico dopo 12 ore di inutilizzo; valvola di regolazione di salinità; dispositivo di non ritorno.

Tutti equipaggiati con 2 membrane da 180 dgp hanno una portata di:

- 80 l/h OSMO BASIC
- 70 l/h OSMO SLIM
- 90 l/h OSMO GAS (0,5L di gasatore)

La **OSMO NFG** è in grado di produrre 120 l/h di acqua naturale ambiente e di raffreddare fino a 30 l/h di acqua. In questo caso la pre-filtrazione è esterna (Refiner 250 AG) così come il kit CO₂.

La **RIVER** viene proposta in due configurazioni:

NF naturale, ambiente e fredda

NFG naturale ambiente, fredda e frizzante

La pre-filtrazione è esterna (Refiner 250 AG) così come il kit CO₂.

Di dimensioni compatte, silenziosa, a basso consumo di energia elettrica è dotata di brevetto Karbony che le garantisce una produzione di acqua frizzante senza uguali.
prod. di acqua: 90 l/h
prod. di acqua fredda: 20 l/h.

Per le versioni OSMO NFG e RIVER NF/NFG il rubinetto va acquistato separatamente (vedi pag. 85).

CODICE	DIMENSIONI mm
MW-OSMO-BASIC	39 x 43 x 10,5
MW-OSMO-SLIM	38 x 38 x 8
MW-OSMO-GAS	44 x 44 x 11
MW-OSMO-NFG	26,5 x 36,5 x 42,5
MW-RIVER-NF	19,5 x 42 x 41
MW-RIVER-NFG	19,5 x 42 x 41

N.B. Si raccomanda la sostituzione delle cartucce almeno una volta ogni 12 mesi e l'installazione di un riduttore di pressione a monte dell'impianto tarato a 3 bar (non incluso).

ACCESSORI/RICAMBI	Cod.	Cod.	
Filtro Refiner 250 AG 10.000 L.	R11940	Membrana 200 GDP (RIVER)	032006-001-F437
Filtro Refiner 350 AG 15.000 L.	R11941	Bombola CO ₂ usa e getta 600 g	H0089-600G
Filtro Refiner 500 AG 35.000 L.	R11942	Riduttore CO ₂ per usa e getta con manometro	RI-XS27260
Testa attacchi laterali automatici 8 mm	810097	Bombola CO ₂ in acciaio 2 kg	H0090-2KG
Filtro in line carb. attivo argentizzato granulare	260280	Bombola CO ₂ in acciaio 4 kg	H0090-4KG
Filtro in line sedimenti 2,5"x12" 5 micron	260281	Bombola CO ₂ in acciaio 10 kg	890087
Membrana TFC-180 GDP (BASIC, SLIM, GAS, NFG)	T05070	Riduttore CO ₂ per ricaricabile con 2 manometri	RI-41006