

Addolcitore BI-CORPO

Sistema di addolcimento **BI-CORPO** con valvola elettronica automatica a rigenerazione Volume/Tempo.
Bombola in materiale composito con liner in PE rivestito in fibra di vetro e resina epossidica.
Tino salamoia realizzato interamente in Italia. Corpo in HDPE completo di coperchio in ABS.

CLACK • valvola sicurezza salamoia e by-pass inclusi

CODICE	RESINE L.	INGOMBRO mm colonna	INGOMBRO mm tino sale	ATT.	CICL. MEDIA m ³ /°F	CONSUMO SALE kg	PORTATA l/h		
							min.	max.	punta
MW-BCP15CVBP	15	180 x 1.067	380 x 970	3/4"	83	2,3	150	750	1.050
MW-BCP24CVBP	24	231 x 1.070	380 x 970	3/4"	132	3,6	240	1.200	1.680
MW-BCP38CVBP	38	258 x 1.300	380 x 970	1"	209	5,7	380	1.900	2.660
MW-BCP45CVBP	45	258 x 1.560	380 x 970	1"	248	6,8	450	2.250	3.150
MW-BCP55CVBP	55	310 x 1.410	565 x 834	1"	302	8,3	550	2.750	3.850
MW-BCP70CVBP	70	335 x 1.550	565 x 834	1"	385	10,5	700	3.500	4.900

RUNXIN • valvola sicurezza salamoia e by-pass inclusi

CODICE	RESINE L.	INGOMBRO mm colonna	INGOMBRO mm tino sale	ATT.	CICL. MEDIA m ³ /°F	CONSUMO SALE kg	PORTATA l/h		
							min.	max.	punta
MW-BCP15RVBP	15	180 x 1.067	380 x 970	3/4"	83	2,3	150	750	1.050
MW-BCP24RVBP	24	231 x 1.070	380 x 970	3/4"	132	3,6	240	1.200	1.680
MW-BCP38RVBP*	38	258 x 1.300	380 x 970	1"	209	5,7	380	1.900	2.660
MW-BCP45RVBP*	45	258 x 1.560	380 x 970	1"	248	6,8	450	2.250	3.150
MW-BCP55RVBP*	55	310 x 1.410	565 x 834	1"	302	8,3	550	2.750	3.850
MW-BCP70RVBP*	70	335 x 1.550	565 x 834	1"	385	10,5	700	3.500	4.900

* Valvola F82-LCD

ACCESSORI/RICAMBI

Cod.

Kit valvola Clack WS1 con accessori
Kit valvola Runxin F79 con accessori
Valvola Runxin F82 senza accessori
Trasformatore Clack
Trasformatore Runxin
Bypass Clack
Bypass Runxin
Bypass Runxin F82
Valvola sicurezza salamoia Clack
Valvola sicurezza salamoia Runxin
Generatore di Cloro Clack
Generatore di Cloro Runxin
Tubo scarico PVC

KIT91A
KIT91B
RF82B-LCD
V3186EU-06
RF09967
V3006
RF70D
RF70CL
AV125
RF09959
ARI00572
ARI00577
MW-PVC12X17



Valvole

VALVOLA CLACK WS1CI

- Valvola di controllo adatta per sistemi automatici residenziali di addolcimento;
- Microprocessore a stato solido con settaggio di facile accesso dal pannello frontale;
- 4 modalità di rigenerazione: volumetrico immediato, volumetrico ritardato, cronometrico ritardato o a differenza di pressione;
- Programmazione con unità di misura ppm, gradi francesi, gradi tedeschi o metri cubi;
- Conserva la configurazione e i dati in una memoria non volatile;
- Batteria di emergenza al litio con autonomia di 24 ore;
- Certificata secondo gli standard NSF/ANSI 44,61 e 372;
- Miscelatore di durezza integrato;
- Alimentazione elettrica 230 V 50/60 Hz;
- Pressione di esercizio min. 1,4 bar - max. 8,6 bar;
- Temperatura min. 4 °C - max. 43 °C.



VALVOLA RUNXIN F79B-LCD / F82B-LCD

- Valvola elettronica volumetrica programmabile multilingua, indicata per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali;
- Corpo valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Principio di funzionamento basato su 2 dischi ceramici ad altissima precisione;
- Ampio display LCD retroilluminato;
- Indicatore di mancata alimentazione elettrica;
- Blocco pulsanti automatico;
- Miscelatore di durezza integrato;
- Alimentazione elettrica 230 V 50 Hz;
- Pressione di esercizio min. 1,5 bar - max. 6 bar;
- Temperatura min. 5 °C - max. 50 °C;
- Range capacità resina da 5 a 40 litri.

