BIOSOLV® PLUS

Disincrostante

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il ***Biosolv® Plus*** è uno speciale formulato liquido multicomponente, sviluppato per ottenere la migliore pulizia possibile nei pozzi, filtri, impianti e serbatoi dell'acqua potabile.

VANTAGGI

- rimozione rapida di tutti i depositi calcarei, del ferro e del manganese;
- rimozione anche del limo e depositi organici;
- minima corrosività nei confronti delle superfici metalliche grazie all'inibitore in esso contenuto;
- facile manipolazione, l'applicazione non genera praticamente odori.

APPLICAZIONI

Applicazione: Prodotto a due componenti per la pulizia e igienizzazione degli impianti d'acqua potabile.

Modalità: il ***Biosolv® Plus*** è un prodotto a due componenti (Biosolv® Plus 1 e Biosolv® Plus 2) che vengono miscelati prima dell'applicazione nella proporzione di 20:1. Nel lavaggio dei serbatoi, tale miscela deve venire semplicemente spruzzata sui depositi con un'unità di spruzzaggio a bassa pressione. Dopo pochi minuti di reazione si rimuove con un getto d'acqua la sospensione che si è formata per l'effetto disgregante e solubilizzante. Per la riabilitazione di pozzi ed altre applicazioni fare riferimento al nostro servizio tecnico.

Dosaggio: nel lavaggio dei serbatoi, a seconda del grado di sporcamento e della tipologia dello stesso, le quantità di impiego variano da 0,2 a 0,6 kg/m². Si consiglia di non eccedere i dosaggi suggeriti. In caso di applicazioni particolari il nostro personale tecnico fornirà il necessario supporto per il perfezionamento di un corretto ed appropriato trattamento.

CARATTERISTICHE

BIOSOLV® PLUS 1	
Aspetto	Liquido
Colore	giallo paglierino
pH	<1
Densità a 20 °C	1,05 ± 0,02 g/ml
Solubilità in acqua	Completa
BIOSOLV® PLUS 2	
Aspetto	Liquido
Colore	incolore
pH	2,0 ÷ 3,5
Densità a 20 °C	1,13 ± 0,01 g/ml
Solubilità in acqua	Completa

Per ulteriori informazioni, consultare la SDS (Safety Data Sheet), Sezione 9.

CONSERVAZIONE E IMBALLAGGIO

Conservazione: nei recipienti chiusi ermeticamente in locali freschi al riparo dalla luce e dal calore. Non stoccare in recipienti metallici.
Imballaggio standard in kg: Biosolv® Plus 1 tanica da 20, Biosolv® Plus 2 tanica da 20 o flacone da 1.

MANIPOLAZIONE E SICUREZZA PRODOTTO

Si prega di leggere attentamente la SDS (Safety Data Sheet) prima di utilizzare il prodotto.

"BIOSOLV" is a European registered brand owned by N.C.R. Biochemical S.p.A.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle attuali conoscenze e ritenute pertanto valide.
Non costituiscono alcuna garanzia legale, espresso o implicita, relativa a caratteristiche
e prestazioni particolari e non deve essere considerata come garanzia di proprietà specifiche.
Revisione: 11/2021

Via dei Carpentieri, 8
40050 Castello d'Argile (BO) ITALY

www.ncr-biochemical.com
info@ncr-biochemical.com

Tel: +39 051 6869611
Fax: +39 051 6869617