

# MICRO-BLOCK

## Attivatore biologico solido a lento rilascio

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il **MICRO-BLOCK** è un attivatore biologico solido per la degradazione degli inquinanti organici e dei cattivi odori nelle fognature, stazioni di pompaggio e di sollevamento e per il risanamento dei collettori di scarico.

### VANTAGGI

Il **MICRO-BLOCK** favorisce l'ossidazione dei composti maleodoranti ed accelera la biodegradazione di fanghi, colletti di grasso, riduce il fenomeno di corrosioni.

Agisce continuamente durante le 24 ore grazie all'azione sinergica, degli enzimi e dei batteri.

Apporta una carica di microrganismi estremamente attivi e benefici per il ripopolamento della biomassa, impedendo lo sviluppo di patogeni, per competizione alimentare.

Riduce la formazione di H<sub>2</sub>S e la formazione di composti maleodoranti.

È un prodotto di facile impiego e riduce i costi di intervento e di manodopera. Buona stabilità e durata di stoccaggio. Elimina l'esigenza di pompe dosatrici ed i costi di manutenzione. Può essere maneggiato senza pericoli, (per precauzione è consigliabile l'uso di guanti e occhiali).

### APPLICAZIONI

Modalità: le condizioni principali per ottenere velocemente ottimi risultati sono quelle di immergere il **MICRO-BLOCK** direttamente nel flusso o nel pozzetto, possibilmente in una zona di "calma", per assicurare il lento rilascio. Eventuali flussi elevati potrebbero accelerare il rapido consumo.

Dosaggio: per il dosaggio fare riferimento alla seguente tabella differenziata.

Si consiglia di non eccedere i dosaggi suggeriti. In caso di applicazioni particolari il nostro personale tecnico fornirà il necessario supporto per il perfezionamento di un corretto ed appropriato trattamento.

| PORTATA<br>M <sup>3</sup> /GIORNO | N° MICRO-<br>BLOCK<br>0,40-0,45 KG | GIORNI |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------|
| 10-50                             | 1                                  | 90-120 |
| 50-200                            | 1                                  | 60-80  |
| 200-400                           | 2                                  | 30-40  |

| PORTATA<br>M <sup>3</sup> /GIORNO | N° MICRO-<br>BLOCK<br>4,0-4,5 KG | GIORNI |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------|
| 500                               | 1                                | 90     |
| 1000 - 2000                       | 1                                | 70-80  |
| 2000 - 4000                       | 1                                | 60     |
| 4000 - 8000                       | 1                                | 40-50  |
| 8000 - 16000                      | 2                                | 40-50  |
| 16000 - 30000                     | 3                                | 40-50  |

### CARATTERISTICHE

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Aspetto</b>             | Solido    |
| <b>Colore</b>              | rossastro |
| <b>Densità apparente</b>   | 1 g/mL    |
| <b>Solubilità in acqua</b> | lenta     |

Per ulteriori informazioni, consultare la SDS (Safety Data Sheet), Sezione 9.

### CONSERVAZIONE E IMBALLAGGIO

Conservazione: in un ambiente fresco e al riparo dall'umidità e dall'irradiazione solare diretta. Durata di stoccaggio: 8-10 mesi ca.

Imballaggio standard: cartoni da 12 blocchi da 0,40-0,45 Kg cad. o cartoni da 1 blocco da 4,0-4,5 Kg cad.

### MANIPOLAZIONE E SICUREZZA PRODOTTO

Si prega di leggere attentamente la SDS (Safety Data Sheet) prima di utilizzare il prodotto.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle attuali conoscenze e ritenute pertanto valide.

Non costituiscono alcuna garanzia legale, espresso o implicita, relativa a caratteristiche e prestazioni particolari e non deve essere considerata come garanzia di proprietà specifiche.

Revisione: 12/2021

